

## RATTAKOMPLEKT SIP36SC125C4C4L0N



<b>Toote SKU</b>	SIP36SC125C4C4L0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	C4C4
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jook</b>	pöörlev ilma pidurita
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa klaaskiuga tugevdatud polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise klaaskiuga tugevdatud polüamiid
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +280°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	125mm
<b>Kandevõime</b>	130kg
<b>Kogukõrgus</b>	155mm
<b>Turvise laius</b>	31mm
<b>Ratta rummu laius</b>	52mm
<b>Offset</b>	37mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	96x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/72x60/52mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8
<b>Puksi diameeter</b>	12mm
<b>Ratta laager</b>	liuglaager
<b>Eriomadused</b>	kuumakindel





## RATTAKOMPLEKT SIP36SC125C4C4L0N

