

## RATTAKOMPLEKT TDPE1C0075P2T2P0N



<b>Toote SKU</b>	TDPE1C0075P2T2P0N, TDPE1C0075P2T2P0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530, DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P2T2, P2T2
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga, tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	75mm, 75mm
<b>Kandevõime</b>	100kg, 100kg
<b>Kogukõrgus</b>	100mm, 100mm
<b>Turvise laius</b>	25mm, 25mm
<b>Ratta rummu laius</b>	56mm, 56mm
<b>Offset</b>	32mm, 32mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	77x67mm, 77x67mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	61.5/56x51.5/46.5mm, 61.5/56x51.5/46.5mm
<b>Pöörderaadius</b>	96mm, 96mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8, M8
<b>Puksi diameeter</b>	10mm, 10mm
<b>Kaal</b>	0.67kg, 0.67kg
<b>Ratta laager</b>	liuglaager, liuglaager
<b>Kummi kõvadus</b>	95° Shore A, 95° Shore A



# RATTAKOMPLEKT TDPE1C0075P2T2P0N

