


## RATTAKOMPLEKT HAH12C0075P4P4P0N



<b>Toote SKU</b>	HAH12C0075P4P4P0N, HAH12C0075P4P4P0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530, DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P4P4, P4P4
<b>Kinnitus</b>	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvis polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	75mm, 75mm
<b>Kandevõime</b>	30kg, 30kg
<b>Kogukõrgus</b>	100mm, 100mm
<b>Turvise laius</b>	23mm, 23mm
<b>Ratta rummu laius</b>	28mm, 28mm
<b>Offset</b>	25mm, 25mm
<b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>	11mm, 11mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M6, M6
<b>Puksi diameeter</b>	8mm, 8mm
<b>Kaal</b>	0.18kg, 0.18kg
<b>Ratta laager</b>	liuglaager, liuglaager



# RATTAKOMPLEKT HAH12C0075P4P4P4P0N

