

## RATTAKOMPLEKT SIP50SC200N2U6L0N



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | SIP50SC200N2U6L0N            |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                 |
| <b>Seeria</b>                         | N2U6                         |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega             |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | pöörlev ilma pidurita        |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüuretaan (PU)     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -40°C kuni +80°C vahemik     |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 200mm                        |
| <b>Kandevõime</b>                     | 300kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 235mm                        |
| <b>Turvise laius</b>                  | 48mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 59mm                         |
| <b>Offset</b>                         | 55mm                         |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 135x110mm                    |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 105x76/84mm                  |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M12                          |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 20mm                         |
| <b>Ratta laager</b>                   | liuglaager                   |
| <b>Eriomadused</b>                    | roostevaba teras             |





## RATTAKOMPLEKT SIP50SC200N2U6L0N

