

RATTAKOMPLEKT TAPA2C0075P2T2P0N



Toote SKU	TAPA2C0075P2T2P0N, TAPA2C0075P2T2P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	75mm, 75mm
Kandevõime	75kg, 75kg
Kogukõrgus	100mm, 100mm
Turvise laius	25mm, 25mm
Ratta rummu laius	28mm, 28mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnitusplaadi mõõdud	60x60mm, 60x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/38x48/38mm, 48/38x48/38mm
Pöörderaadius	80mm, 80mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.29kg, 0.29kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT TAPA2C0075P2T2P0N

