

## RATTAKOMPLEKT BPH98WC200P4S4R0N



<b>Toote SKU</b>	BPH98WC200P4S4R0N, BPH98WC200P4S4R0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532, DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	P4S4, P4S4
<b>Kinnitus</b>	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga, tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvis materjal</b>	turvis täiskumm, turvis täiskumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	200mm, 200mm
<b>Kandevõime</b>	205kg, 205kg
<b>Kogukõrgus</b>	228mm, 228mm
<b>Turvis laius</b>	50mm, 50mm
<b>Ratta rummu laius</b>	59mm, 59mm
<b>Offset</b>	55mm, 55mm
<b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>	13mm, 13mm
<b>Pöörderaadius</b>	165mm, 165mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M12, M12
<b>Puksi diameeter</b>	20mm, 20mm
<b>Kaal</b>	2.79kg, 2.79kg
<b>Ratta laager</b>	nõellaager, nõellaager
<b>Kummi kõvadus</b>	85° Shore A, 85° Shore A





## RATTAKOMPLEKT BPH98WC200P4S4R0N

