


## CASTOR FPP22WC100C4C4P0N



<b>Toote SKU</b>	FPP22WC100C4C4P0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	C4C4
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	fikseeritud jooksuga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa klaaskiuga tugevdatud polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise klaaskiuga tugevdatud polüamiid
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +280°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	100mm
<b>Kandevõime</b>	100kg
<b>Kogukõrgus</b>	128mm
<b>Turvise laius</b>	36mm
<b>Ratta rummu laius</b>	42mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	105x80mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	80/77x60mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8
<b>Puksi diameeter</b>	12mm
<b>Kaal</b>	0.47kg
<b>Ratta laager</b>	liuglaager
<b>Eriomadused</b>	kuumakindel





## CASTOR FPP22WC100C4C4P0N

