

## RATTAKOMPLEKT TAPJ5C0125P2T2B42



<b>Toote SKU</b>	TAPJ5C0125P2T2B42, TAPJ5C0125P2T2B42
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12530, DIN EN 12530
<b>Seeria</b>	P2T2, P2T2
<b>Kinnitus</b>	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga, tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
<b>Turvise materjal</b>	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	125mm, 125mm
<b>Kandevõime</b>	100kg, 100kg
<b>Kogukõrgus</b>	160mm, 160mm
<b>Turvise laius</b>	32mm, 32mm
<b>Ratta rummu laius</b>	36mm, 36mm
<b>Offset</b>	40mm, 40mm
<b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>	95x70mm, 95x70mm
<b>Kinnitusavade kaugused</b>	75x50mm, 75x50mm
<b>Pöörderaadius</b>	132mm, 132mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M8, M8
<b>Puksi diameeter</b>	8mm, 8mm
<b>Ratta laager</b>	kuullaager, kuullaager
<b>Kummi kõvadus</b>	95° Shore A, 95° Shore A

