

## RATTAKOMPLEKT FHP5MWC200BAF2D0N



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>  | FHP5MWC200BAF2D0N              |
| <b>EU toote vastavus</b>  | DIN EN 12533                   |
| <b>Seeria</b>   | BAF2                           |
| <b>Kinnitus</b>   | Plaatkinnitusega               |
| <b>Pidur ja jooks</b>   | fikseeritud jooksuga           |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                   | ratta keskosa alumiinium       |
| <b>Turvise materjal</b>   | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuuri -20°C kuni +80°C vahemik</b> |                                |
| <b>Ratta diameeter</b>  | 200mm                          |
| <b>Kandevõime</b>   | 500kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>   | 245mm                          |
| <b>Turvise laius</b>  | 50mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>  | 60mm                           |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                    | 135x110mm                      |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                   | 105x84/76mm                    |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                     | M12                            |
| <b>Puksi diameeter</b>  | 20mm                           |
| <b>Kaal</b>   | 3.26kg                         |
| <b>Ratta laager</b>   | topelt kuullaager              |
| <b>Kummi kõvadus</b>  | 73° Shore A                    |

