


RATTAKOMPLEKT BPH98WC200P4S4R0N



Toote SKU	BPH98WC200P4S4R0N, BPH98WC200P4S4R0N
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P4S4, P4S4
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvis materjal	turvis täiskumm, turvis täiskumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	200mm, 200mm
Kandevõime	205kg, 205kg
Kogukõrgus	228mm, 228mm
Turvis laius	50mm, 50mm
Ratta rummu laius	59mm, 59mm
Offset	55mm, 55mm
Kinnituspoldi läbimõõt	13mm, 13mm
Pöörderaadius	165mm, 165mm
Ratta poldi läbimõõt	M12, M12
Puksi diameeter	20mm, 20mm
Kaal	2.79kg, 2.79kg
Ratta laager	nõellaager, nõellaager
Kummi kõvadus	85° Shore A, 85° Shore A





RATTAKOMPLEKT BPH98WC200P4S4R0N

