


RATTAKOMPLEKT SAPA2C0075P2T2B42



Toote SKU	SAPA2C0075P2T2B42, SAPA2C0075P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	75mm, 75mm
Kandevõime	75kg, 75kg
Kogukõrgus	100mm, 100mm
Turvise laius	25mm, 25mm
Ratta rummu laius	28mm, 28mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnitusplaadi mõõdud	60x60mm, 60x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/38x48/38mm, 48/38x48/38mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	6mm, 6mm
Kaal	0.25kg, 0.25kg
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT SAPA2C0075P2T2B42

