

## RATTAKOMPLEKT BBH85WC125P4S4R0NA



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | BBH85WC125P4S4R0NA               |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>                         | P4S4 (antistaatiline)            |
| <b>Kinnitus</b>                       | Poltkinnitusega                  |
| <b>Pidur ja jook</b>                  | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise täiskumm                 |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik         |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm                            |
| <b>Kandevõime</b>                     | 70kg                             |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 154mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                  | 38mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 50mm                             |
| <b>Offset</b>                         | 45mm                             |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>         | 13mm                             |
| <b>Pöörderaadius</b>                  | 127mm                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M10                              |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 15mm                             |
| <b>Kaal</b>                           | 1.13kg                           |
| <b>Ratta laager</b>                   | nõellaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 85° Shore A                      |
| <b>Eriomadused</b>                    | antistaatiline                   |

