

## RATTAKOMPLEKT BEP05W0100G0P0P0N



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | BEP05W0100G0P0P0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12530                     |
| <b>Seeria</b>                         | G0P0                             |
| <b>Fastening</b>                      | Poltkinnitusega                  |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüpropüleen (PP)       |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik         |
| <b>Ratta läbimõõt</b>                 | 100mm                            |
| <b>Kandevõime</b>                     | 100kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 125mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                  | 32mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 36mm                             |
| <b>Offset</b>                         | 36mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 64x64mm                          |
| <b>Fastening Bolt Hole Diameter</b>   | 11mm                             |
| <b>Swivel Radius</b>                  | 108mm                            |
| <b>Poldi läbimõõt</b>                 | M8                               |
| <b>Puksi läbimõõt</b>                 | 12mm                             |
| <b>Ratta laager</b>                   | liuglaager                       |

