


## RATTAKOMPLEKT BIH9OSC160N2U6L0N



<b>Toote SKU</b>	BIH9OSC160N2U6L0N
<b>EU toote vastavus</b>	DIN EN 12532
<b>Seeria</b>	N2U6
<b>Kinnitus</b>	Poltkinnitusega
<b>Pidur ja jooks</b>	tagapiduriga
<b>Ratta keskosa materjal</b>	ratta keskosa polüamiid (PA)
<b>Turvise materjal</b>	turvise polüuretaan (PU)
<b>Soovituslik kasutustemperatuur</b>	-40°C kuni +80°C vahemik
<b>Ratta diameeter</b>	160mm
<b>Kandevõime</b>	300kg
<b>Kogukõrgus</b>	190mm
<b>Turvise laius</b>	40mm
<b>Ratta rummu laius</b>	59mm
<b>Offset</b>	55mm
<b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>	13mm
<b>Pöörderaadius</b>	165mm
<b>Ratta poldi läbimõõt</b>	M12
<b>Puksi diameeter</b>	20mm
<b>Ratta laager</b>	liuglaager
<b>Eriomadused</b>	roostevaba teras





# RATTAKOMPLEKT BIH90SC160N2U6L0N

