

## RATTAKOMPLEKT BPH98WC200R4F1R0N



|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                                               | BPH98WC200R4F1R0N              |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                   |
| <b>Seeria</b>                                                  | R4F1                           |
| <b>Kinnitus</b>                                                | Poltkinnitusega                |
| <b>Pidur ja jooks</b>                                          | tagapiduriga                   |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüamiid (PA)   |
| <b>Turvise materjal</b>                                        | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                                |
| <b>Ratta diameeter</b>                                         | 200mm                          |
| <b>Kandevõime</b>                                              | 250kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>                                              | 228mm                          |
| <b>Turvise laius</b>                                           | 46mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 59mm                           |
| <b>Offset</b>                                                  | 55mm                           |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>                                  | 13mm                           |
| <b>Pöörderaadius</b>                                           | 165mm                          |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                            |
| <b>Puksi diameeter</b>                                         | 20mm                           |
| <b>Kaal</b>                                                    | 2.4kg                          |
| <b>Ratta laager</b>                                            | nõellaager                     |
| <b>Kummi kõvadus</b>                                           | 75° Shore A                    |

