

RATTAKOMPLEKT FAPE5C0100P2T2P0NA



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Toote SKU | FAPE5C0100P2T2P0NA |
| EU toote vastavus | DIN EN 12530 |
| Seeria | P2T2 (antistaatiline) |
| Kinnitus | Plaatkinnitusega |
| Pidur ja jooks | fikseeritud jooksuga |
| Ratta keskosa materjal | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| Turvise materjal | turvise termoplastiline kumm |
| Soovituslik kasutustemperatuur | -20°C kuni +60°C vahemik |
| Ratta diameeter | 100mm |
| Kandevõime | 70kg |
| Kogukõrgus | 135mm |
| Turvise laius | 32mm |
| Ratta rummu laius | 36mm |
| Kinnitusplaadi mõõdud | 77x67mm |
| Kinnitusavade kaugused | 61.5/56x51.5/46.5mm |
| Ratta poldi läbimõõt | M8 |
| Puksi diameeter | 12mm |
| Kaal | 0.49kg |
| Ratta laager | liuglaager |
| Eriomadused | antistaatiline |

CASCOO Ratta poldi läbimõõt M8

Puksi diameeter 12mm

Kaal 0.49kg

Ratta laager liuglaager

Eriomadused antistaatiline

