

## RATTAKOMPLEKT FBP22WC080P2W2P0N



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | FBP22WC080P2W2P0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>                         | P2W2                             |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | fikseeritud jooksuga             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik         |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 80mm                             |
| <b>Kandevõime</b>                     | 80kg                             |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 105mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                  | 30mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 40mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 105x80mm                         |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 80/77x60mm                       |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M8                               |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 12mm                             |
| <b>Kaal</b>                           | 0.37kg                           |
| <b>Ratta laager</b>                   | liuglaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 95° Shore A                      |

CASCOO

