

## RATTAKOMPLEKT FBP32WC125P4S4R0NE



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | FBP32WC125P4S4R0NE               |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>                         | P4S4 (ESD)                       |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | fikseeritud jooksuga             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise täiskumm                 |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik         |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm                            |
| <b>Kandevõime</b>                     | 70kg                             |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 155mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                  | 38mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 50mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 105x80mm                         |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 80/77x60mm                       |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M10                              |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 15mm                             |
| <b>Kaal</b>                           | 0.87kg                           |
| <b>Ratta laager</b>                   | nõellaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 85° Shore A                      |
| <b>Eriomadused</b>                    | elektrostaatiline (ESD)          |

