


RATTAKOMPLEKT HAH1QS0050P2T2L0N



Toote SKU	HAH1QS0050P2T2L0N, HAH1QS0050P2T2L0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	50mm, 50mm
Kandevõime	50kg, 50kg
Kogukõrgus	70mm, 70mm
Turvise laius	19mm, 19mm
Ratta rummu laius	22mm, 22mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnituspoldi läbimõõt	11mm, 11mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.13kg, 0.13kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager
Eriomadused	roostevaba teras, roostevaba teras



RATTAKOMPLEKT HAH1QS0050P2T2L0N

