

## RATTAKOMPLEKT TAPJ9S0125P2T2L0N



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | TAPJ9S0125P2T2L0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12530                     |
| <b>Seeria</b>                         | P2T2                             |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik         |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm                            |
| <b>Kandevõime</b>                     | 100kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 160mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                  | 32mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 36mm                             |
| <b>Offset</b>                         | 36mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 95x70mm                          |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 75x50mm                          |
| <b>Pööreraadius</b>                   | 108mm                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M8                               |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 12mm                             |
| <b>Ratta laager</b>                   | liuglaager                       |
| <b>Eriomadused</b>                    | roostevaba teras                 |


