

## RATTAKOMPLEKT TCPESPC125P2Q2B42



|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                                               | TCPESPC125P2Q2B42                |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12527                     |
| <b>Seeria</b>                                                  | CARA                             |
| <b>Kinnitus</b>                                                | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>                                          | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>                                        | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>                                         | 125mm                            |
| <b>Kandevõime</b>                                              | 110kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>                                              | 165mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                                           | 32mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 32mm                             |
| <b>Offset</b>                                                  | 40mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 77x67mm                          |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 61.5/56x51.5/46.5mm              |
| <b>Pöörderaadius</b>                                           | 102.5mm                          |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M8                               |
| <b>Puksi diameeter</b>                                         | 8mm                              |
| <b>Ratta laager</b>                                            | kuullaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>                                           | 85° Shore A/65° Shore A          |





## RATTAKOMPLEKT TCPESPC125P2Q2B42

