

## RATTAKOMPLEKT TIP50SC160R4E2S34



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | TIP50SC160R4E2S34              |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                   |
| <b>Seeria</b>                         | R4E2                           |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega               |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                   |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüamiid (PA)   |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +80°C vahemik       |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 160mm                          |
| <b>Kandevõime</b>                     | 300kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 195mm                          |
| <b>Turvise laius</b>                  | 50mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 59mm                           |
| <b>Offset</b>                         | 55mm                           |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 135x110mm                      |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 105x76/84mm                    |
| <b>Pöörderaadius</b>                  | 165mm                          |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M12                            |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 12mm                           |
| <b>Ratta laager</b>                   | kuullaager                     |
| <b>Eriomadused</b>                    | roostevaba teras               |


