


RATTAKOMPLEKT SBP35WC125P2D2B32



Toote SKU	SBP35WC125P2D2B32, SBP35WC125P2D2B32
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P2D2, P2D2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	125mm, 125mm
Kandevõime	165kg, 165kg
Kogukõrgus	155mm, 155mm
Turvise laius	40mm, 40mm
Ratta rummu laius	50mm, 50mm
Offset	40mm, 40mm
Kinnitusplaadi mõõdud	105x80mm, 105x80mm
Kinnitusavade kaugused	80/77x60mm, 80/77x60mm
Ratta poldi läbimõõt	M10, M10
Puksi diameeter	10mm, 10mm
Kaal	0.83kg, 0.83kg
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	70° Shore A, 70° Shore A





RATTAKOMPLEKT SBP35WC125P2D2B32

