

RATTAKOMPLEKT BDHJJC0075P2T2B42



Toote SKU	BDHJJC0075P2T2B42, BDHJJC0075P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	75mm, 75mm
Kandevõime	100kg, 100kg
Kogukõrgus	100mm, 100mm
Turvise laius	25mm, 25mm
Ratta rummu laius	56mm, 56mm
Offset	32mm, 32mm
Kinnituspoldi läbimõõt	11mm, 11mm
Pöörderaadius	96mm, 96mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	6mm, 6mm
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT BDHJJC0075P2T2B42

