

## RATTAKOMPLEKT BPH87WC125AAB5D39



|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                                               | BPH87WC125AAB5D39        |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532             |
| <b>Seeria</b>                                                  | AAB5                     |
| <b>Kinnitus</b>                                                | Poltkinnitusega          |
| <b>Pidur ja jooks</b>                                          | tagapiduriga             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa alumiinium |
| <b>Turvise materjal</b>                                        | turvise polüuretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                          |
| <b>Ratta diameeter</b>                                         | 125mm                    |
| <b>Kandevõime</b>                                              | 250kg                    |
| <b>Kogukõrgus</b>                                              | 154mm                    |
| <b>Turvise laius</b>                                           | 32mm                     |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 50mm                     |
| <b>Offset</b>                                                  | 45mm                     |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>                                  | 13mm                     |
| <b>Pöörderaadius</b>                                           | 127mm                    |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M10                      |
| <b>Puksi diameeter</b>                                         | 15mm                     |
| <b>Kaal</b>                                                    | 1.15kg                   |
| <b>Ratta laager</b>                                            | topelt kuullaager        |
| <b>Kummi kõvadus</b>                                           | 92° Shore A              |

