

## RATTAKOMPLEKT BPH87WC125AAE2D0N



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | BPH87WC125AAE2D0N              |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                   |
| <b>Seeria</b>                         | AAE2                           |
| <b>Kinnitus</b>                       | Poltkinnitusega                |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                   |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa alumiinium       |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +80°C vahemik       |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm                          |
| <b>Kandevõime</b>                     | 200kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 154mm                          |
| <b>Turvise laius</b>                  | 40mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 50mm                           |
| <b>Offset</b>                         | 45mm                           |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>         | 13mm                           |
| <b>Pööreraadius</b>                   | 127mm                          |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M10                            |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 15mm                           |
| <b>Kaal</b>                           | 1.31kg                         |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager              |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 65° Shore A                    |


