

## RATTAKOMPLEKT BPH98WC200SWS4R0NA



|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Toote SKU</b>                                               | BPH98WC200SWS4R0NA    |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532          |
| <b>Seeria</b>                                                  | SWS4 (antistaatiline) |
| <b>Kinnitus</b>                                                | Poltkinnitusega       |
| <b>Pidur ja jooks</b>                                          | tagapiduriga          |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa teras   |
| <b>Turvise materjal</b>                                        | turvise täiskumm      |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                       |
| <b>Ratta diameeter</b>                                         | 200mm                 |
| <b>Kandevõime</b>                                              | 140kg                 |
| <b>Kogukõrgus</b>                                              | 228mm                 |
| <b>Turvise laius</b>                                           | 50mm                  |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 59mm                  |
| <b>Offset</b>                                                  | 55mm                  |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>                                  | 13mm                  |
| <b>Pöörderaadius</b>                                           | 165mm                 |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                   |
| <b>Puksi diameeter</b>                                         | 20mm                  |
| <b>Kaal</b>                                                    | 3.3kg                 |
| <b>Ratta laager</b>                                            | nõellaager            |
| <b>Kummi kõvadus</b>                                           | 85° Shore A           |
| <b>Eriomadused</b>                                             | antistaatiline        |

