

## RATTAKOMPLEKT CHP5MWC160Z4U5D34



|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                                               | CHP5MWC160Z4U5D34            |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12533                 |
| <b>Seeria</b>                                                  | Z4U5                         |
| <b>Kinnitus</b>                                                | Plaatkinnitusega             |
| <b>Pidur ja jooks</b>                                          | esipiduriga                  |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>                                        | turvise polüuretaan (PU)     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +80°C vahemik |                              |
| <b>Ratta diameeter</b>                                         | 160mm                        |
| <b>Kandevõime</b>                                              | 400kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>                                              | 202mm                        |
| <b>Turvise laius</b>                                           | 45mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 60mm                         |
| <b>Offset</b>                                                  | 57mm                         |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 135x110mm                    |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 105x84/76mm                  |
| <b>Pöörderaadius</b>                                           | 135mm                        |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                          |
| <b>Puksi diameeter</b>                                         | 12mm                         |
| <b>Ratta laager</b>                                            | topelt kuullaager            |
| <b>Kummi kõvadus</b>                                           | 94° Shore A                  |

