

## RATTAKOMPLEKT FAPBCC0050P2T2P0N



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | FAPBCC0050P2T2P0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12530                     |
| <b>Seeria</b>                         | P2T2                             |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | fikseeritud jooksuga             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise termoplastiline kumm     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik         |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 50mm                             |
| <b>Kandevõime</b>                     | 50kg                             |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 70mm                             |
| <b>Turvise laius</b>                  | 19mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 22mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 55x55mm                          |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 44/38.5x44/38.5mm                |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M6                               |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 8mm                              |
| <b>Kaal</b>                           | 0.1kg                            |
| <b>Ratta laager</b>                   | liuglaager                       |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 95° Shore A                      |

