


RATTAKOMPLEKT FAPE5C0125P2T2B42



Toote SKU	FAPE5C0125P2T2B42, FAPE5C0125P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	fikseeritud jooksuga, fikseeritud jooksuga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise termoplastiline kumm, turvise termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuurivahemik	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C
Ratta diameeter	125mm, 125mm
Kandevõime	100kg, 100kg
Kogukõrgus	160mm, 160mm
Turvise laius	32mm, 32mm
Ratta rummu laius	36mm, 36mm
Kinnitusplaadi mõõdud	77x67mm, 77x67mm
Kinnitusavade kaugused	61.5/56x51.5/46.5mm, 61.5/56x51.5/46.5mm
Ratta poldi läbimõõt	M8, M8
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.63kg, 0.63kg
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT FAPE5C0125P2T2B42

