

RATTAKOMPLEKT FBP22WC100P2D2B32



Toote SKU	FBP22WC100P2D2B32, FBP22WC100P2D2B32
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P2D2, P2D2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	fikseeritud jooksuga, fikseeritud jooksuga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	100mm, 100mm
Kandevõime	135kg, 135kg
Kogukõrgus	125mm, 125mm
Turvise laius	35mm, 35mm
Ratta rummu laius	40mm, 40mm
Kinnitusplaadi mõõdud	105x80mm, 105x80mm
Kinnitusavade kaugused	80/77x60mm, 80/77x60mm
Ratta poldi läbimõõt	M8, M8
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.47kg, 0.47kg
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	70° Shore A, 70° Shore A



RATTAKOMPLEKT FBP22WC100P2D2B32

