

## RATTAKOMPLEKT FHP5LWC125BAF4D0N



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | FHP5LWC125BAF4D0N              |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12533                   |
| <b>Seeria</b>                         | BAF4                           |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega               |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | fikseeritud jooksuga           |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa alumiinium       |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise elastne kumm (elastic) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +80°C vahemik       |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm                          |
| <b>Kandevõime</b>                     | 300kg                          |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 170mm                          |
| <b>Turvise laius</b>                  | 50mm                           |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 60mm                           |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 135x110mm                      |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 105x84/76mm                    |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M12                            |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 20mm                           |
| <b>Kaal</b>                           | 2.11kg                         |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager              |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 73° Shore A                    |

