

## RATTAKOMPLEKT FHP5MWC200BAY5D0N



|                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                                               | FHP5MWC200BAY5D0N                  |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12533                       |
| <b>Seeria</b>                                                  | BAY5                               |
| <b>Kinnitus</b>                                                | Plaatkinnitusega                   |
| <b>Pidur ja jooks</b>                                          | fikseeritud jooksuga               |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa alumiinium           |
| <b>Turvise materjal</b>                                        | turvise PU-lastik/polüüretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                    |
| <b>Ratta diameeter</b>                                         | 200mm                              |
| <b>Kandevõime</b>                                              | 800kg                              |
| <b>Kogukõrgus</b>                                              | 245mm                              |
| <b>Turvise laius</b>                                           | 50mm                               |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 60mm                               |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 135x110mm                          |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 105x84/76mm                        |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                                |
| <b>Puksi diameeter</b>                                         | 20mm                               |
| <b>Ratta laager</b>                                            | topelt kuullaager                  |
| <b>Kummi kõvadus</b>                                           | 75° Shore A                        |

