


## RATTAKOMPLEKT FPP22WC100C4C4P0N



|  |  |
|--|--|
| <b>Toote SKU</b>                               | FPP22WC100C4C4P0N                                  |
| <b>EU toote vastavus</b>                       | DIN EN 12532                                       |
| <b>Seeria</b>                                  | C4C4   |
| <b>Kinnitus</b>                                | Plaatkinnitusega                                   |
| <b>Pidur ja jooks</b>                          | fikseeritud jooksuga                               |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                  | ratta keskosa klaaskiuga tugevdatud polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>                        | turvise klaaskiuga tugevdatud polüamiid            |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuuri vahemik</b> | -20°C kuni +280°C                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>                         | 100mm  |
| <b>Kandevõime</b>                              | 100kg  |
| <b>Kogukõrgus</b>                              | 128mm  |
| <b>Turvise laius</b>                           | 36mm   |
| <b>Ratta rummu laius</b>                       | 42mm   |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                   | 105x80mm   |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                  | 80/77x60mm   |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                    | M8   |
| <b>Puksi diameeter</b>                         | 12mm   |
| <b>Kaal</b>                                    | 0.47kg   |
| <b>Ratta laager</b>                            | liuglaager   |
| <b>Eriomadused</b>                             | kuumakindel  |



# RATTAKOMPLEKT FPP22WC100C4C4P0N

