RATTAKOMPLEKT HAH19C0050P2T2P0N

Toote SKU	HAH19C0050P2T2P0N, HAH19C0050P2T2P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Poltkinnitusega, Poltkinnitusega
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuuri vahemik	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C
Ratta diameeter	50mm, 50mm
Kandevõime	50kg, 50kg
Kogukõrgus	70mm, 70mm
Turvise laius	19mm, 19mm
Ratta rummu laius	22mm, 22mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnituspoldi läbimõõt	11mm, 11mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.15kg, 0.15kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A

RATTAKOMPLEKT HAH19C0050P2T2P0N