

## RATTAKOMPLEKT HPH98WC160N2U6R1W



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | HPH98WC160N2U6R1W            |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                 |
| <b>Seeria</b>                         | N2U6                         |
| <b>Kinnitus</b>                       | Poltkinnitusega              |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüuretaan (PU)     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -40°C kuni +80°C vahemik     |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 160mm                        |
| <b>Kandevõime</b>                     | 250kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 189mm                        |
| <b>Turvise laius</b>                  | 40mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 59mm                         |
| <b>Offset</b>                         | 55mm                         |
| <b>Kinnituspoldi läbimõõt</b>         | 13mm                         |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M12                          |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 20mm                         |
| <b>Kaal</b>                           | 1.58kg                       |
| <b>Ratta laager</b>                   | nõellaager                   |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 95° Shore A                  |

