


## RATTAKOMPLEKT LGTKBWC125N2U6P0N



|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                               | LGTKBWC125N2U6P0N            |
| <b>EU toote vastavus</b>                       | DIN EN 12532                 |
| <b>Seeria</b>                                  | N2U6                         |
| <b>Kinnitus</b>                                | Stem-kinnitusega             |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                  | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>                        | turvise polüuretaan (PU)     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuuri vahemik</b> | -40°C kuni +80°C             |
| <b>Ratta diameeter</b>                         | 125mm                        |
| <b>Kandevõime</b>                              | 600kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>                              | 158mm                        |
| <b>Turvise laius</b>                           | 42mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>                       | 52mm                         |
| <b>Offset</b>                                  | 30mm                         |
| <b>Pöörderaadius</b>                           | 196.5mm                      |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                    | M10                          |
| <b>Puksi diameeter</b>                         | 12mm                         |
| <b>Ratta laager</b>                            | liuglaager                   |
| <b>Kummi kõvadus</b>                           | 95° Shore A                  |





# RATTAKOMPLEKT LGTKBWC125N2U6P0N

