


RATTAKOMPLEKT SAPA9C0050P4P4P4P0N



Toote SKU	SAPA9C0050P4P4P4P0N, SAPA9C0050P4P4P4P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P4P4, P4P4
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	50mm, 50mm
Kandevõime	30kg, 30kg
Kogukõrgus	70mm, 70mm
Turvise laius	13mm, 13mm
Ratta rummu laius	22mm, 22mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnitusplaadi mõõdud	60x60mm, 60x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/39x48/39mm, 48/39x48/39mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.17kg, 0.17kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager



RATTAKOMPLEKT SAPA9C0050P4P4P4P0N

