


RATTAKOMPLEKT SDPE6C0050P2T2P0N



Toote SKU	SDPE6C0050P2T2P0N, SDPE6C0050P2T2P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	50mm, 50mm
Kandevõime	70kg, 70kg
Kogukõrgus	70mm, 70mm
Turvise laius	19mm, 19mm
Ratta rummu laius	44mm, 44mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnitusplaadi mõõdud	60x60mm, 60x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/38x48/38mm, 48/38x48/38mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Kaal	0.26kg, 0.26kg
Ratta laager	liuglaager, liuglaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT SDPE6C0050P2T2P0N

