

## RATTAKOMPLEKT SPP37WC125AAU5D0N



|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | SPP37WC125AAU5D0N        |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532             |
| <b>Seeria</b>                         | AAU5                     |
| <b>Fastening</b>                      | Plaatkinnitusega         |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | pöörlev ilma pidurita    |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa alumiinium |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüuretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik |
| <b>Ratta läbimõõt</b>                 | 125mm                    |
| <b>Kandevõime</b>                     | 300kg                    |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 155mm                    |
| <b>Turvise laius</b>                  | 40mm                     |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 50mm                     |
| <b>Offset</b>                         | 40mm                     |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 105x80mm                 |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 80/77x60mm               |
| <b>Poldi läbimõõt</b>                 | M10                      |
| <b>Puksi läbimõõt</b>                 | 15mm                     |
| <b>Kaal</b>                           | 1.25kg                   |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager        |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 92° Shore A              |


