

## RATTAKOMPLEKT SPP47WC125AAU5D0N



|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | SPP47WC125AAU5D0N        |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532             |
| <b>Seeria</b>                         | AAU5                     |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega         |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | pöörlev ilma pidurita    |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa alumiinium |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüuretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +80°C vahemik |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm                    |
| <b>Kandevõime</b>                     | 300kg                    |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 155mm                    |
| <b>Turvise laius</b>                  | 40mm                     |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 50mm                     |
| <b>Offset</b>                         | 50mm                     |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 135x110mm                |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 105x84/76mm              |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M10                      |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 15mm                     |
| <b>Kaal</b>                           | 1.64kg                   |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager        |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 92° Shore A              |


