

## RATTAKOMPLEKT SPP47WC125N2U6D0N



|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | SPP47WC125N2U6D0N            |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12532                 |
| <b>Seeria</b>                         | N2U6                         |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega             |
| <b>Pidur ja jook</b>                  | pöörlev ilma pidurita        |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüamiid (PA) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise polüuretaan (PU)     |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -40°C kuni +80°C vahemik     |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 125mm                        |
| <b>Kandevõime</b>                     | 200kg                        |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 155mm                        |
| <b>Turvise laius</b>                  | 32mm                         |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 50mm                         |
| <b>Offset</b>                         | 50mm                         |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 135x110mm                    |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 105x84/76mm                  |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M10                          |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 15mm                         |
| <b>Kaal</b>                           | 1.52kg                       |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager            |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 95° Shore A                  |

