

RATTAKOMPLEKT SPP58WC150P0P0R1W



Toote SKU	SPP58WC150P0P0R1W, SPP58WC150P0P0R1W
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P0P0, P0P0
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jook	pöörlev ilma pidurita, pöörlev ilma pidurita
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvise polüpropüleen (PP), turvise polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	150mm, 150mm
Kandevõime	250kg, 250kg
Kogukõrgus	190mm, 190mm
Turvise laius	50mm, 50mm
Ratta rummu laius	59mm, 59mm
Offset	55mm, 55mm
Kinnitusplaadi mõõdud	135x110mm, 135x110mm
Kinnitusavade kaugused	105x84/76mm, 105x84/76mm
Ratta poldi läbimõõt	M12, M12
Puksi diameeter	20mm, 20mm
Kaal	1.66kg, 1.66kg
Ratta laager	nõellaager, nõellaager





RATTAKOMPLEKT SPP58WC150P0P0R1W

