

## RATTAKOMPLEKT TAPA2C0075P2T2P0N



|                                       |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | TAPA2C0075P2T2P0N,<br>TAPA2C0075P2T2P0N                               |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12530, DIN EN 12530                                            |
| <b>Seeria</b>                         | P2T2, P2T2                                                            |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega                                    |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga, tagapiduriga                                            |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa polüpropüleen (PP),<br>ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvis termoplastiline kumm, turvis<br>termoplastiline kumm           |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik                            |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 75mm, 75mm                                                            |
| <b>Kandevõime</b>                     | 75kg, 75kg                                                            |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 100mm, 100mm                                                          |
| <b>Turvise laius</b>                  | 25mm, 25mm                                                            |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 28mm, 28mm                                                            |
| <b>Offset</b>                         | 25mm, 25mm                                                            |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 60x60mm, 60x60mm                                                      |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 48/38x48/38mm, 48/38x48/38mm                                          |
| <b>Pöörderaadius</b>                  | 80mm, 80mm                                                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M6, M6                                                                |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 8mm, 8mm                                                              |
| <b>Kaal</b>                           | 0.29kg, 0.29kg                                                        |
| <b>Ratta laager</b>                   | liuglaager, liuglaager                                                |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 95° Shore A, 95° Shore A                                              |



# RATTAKOMPLEKT TAPA2C0075P2T2P0N

