RATTAKOMPLEKT TAPA2C0075P4P4P4P0N

Toote SKU	TAPA2C0075P4P4P4P0N, TAPA2C0075P4P4P4P0N
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P4P4, P4P4
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuuri vahemik	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C
Ratta diameeter	75mm, 75mm
Kandevõime	30kg, 30kg
Kogukõrgus	100mm, 100mm
Turvise laius	23mm, 23mm
Ratta rummu laius	28mm, 28mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnitusplaadi mõõdud	60x60mm, 60x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/38×48/38mm, 48/38×48/38mm
Pöörderaadius	80mm, 80mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	8mm, 8mm
Ratta laager	liuglaager, liuglaager

RATTAKOMPLEKT TAPA2C0075P4P4P4P0N