

RATTAKOMPLEKT TBP35WC125P0P0R1W



Toote SKU	TBP35WC125P0P0R1W, TBP35WC125P0P0R1W
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	P0P0, P0P0
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis polüpropüleen (PP), turvis polüpropüleen (PP)
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	125mm, 125mm
Kandevõime	150kg, 150kg
Kogukõrgus	155mm, 155mm
Turvise laius	38mm, 38mm
Ratta rummu laius	50mm, 50mm
Offset	45mm, 45mm
Kinnitusplaadi mõõdud	105x80mm, 105x80mm
Kinnitusavade kaugused	80/77x60mm, 80/77x60mm
Pöörderaadius	127mm, 127mm
Ratta poldi läbimõõt	M10, M10
Puksi diameeter	15mm, 15mm
Kaal	0.97kg, 0.97kg
Ratta laager	nõellaager, nõellaager



RATTAKOMPLEKT TBP35WC125P0P0R1W

