

RATTAKOMPLEKT TDPE6C0050P2T2B42



Toote SKU	TDPE6C0050P2T2B42, TDPE6C0050P2T2B42
EU toote vastavus	DIN EN 12530, DIN EN 12530
Seeria	P2T2, P2T2
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüpropüleen (PP), ratta keskosa polüpropüleen (PP)
Turvise materjal	turvis termoplastiline kumm, turvis termoplastiline kumm
Soovituslik kasutustemperatuur	-20°C kuni +60°C, -20°C kuni +60°C vahemik
Ratta diameeter	50mm, 50mm
Kandevõime	70kg, 70kg
Kogukõrgus	70mm, 70mm
Turvise laius	19mm, 19mm
Ratta rummu laius	44mm, 44mm
Offset	25mm, 25mm
Kinnitusplaadi mõõdud	60x60mm, 60x60mm
Kinnitusavade kaugused	48/38x48/38mm, 48/38x48/38mm
Pöörderaadius	80mm, 80mm
Ratta poldi läbimõõt	M6, M6
Puksi diameeter	6mm, 6mm
Kaal	0.36kg, 0.36kg
Ratta laager	kuullaager, kuullaager
Kummi kõvadus	95° Shore A, 95° Shore A



RATTAKOMPLEKT TDPE6C0050P2T2B42

