

## RATTAKOMPLEKT THP5KWC200BAY5D0N



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                      | THP5KWC200BAY5D0N                  |
| <b>EU toote vastavus</b>              | DIN EN 12533                       |
| <b>Seeria</b>                         | BAY5                               |
| <b>Kinnitus</b>                       | Plaatkinnitusega                   |
| <b>Pidur ja jooks</b>                 | tagapiduriga                       |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>         | ratta keskosa alumiinium           |
| <b>Turvise materjal</b>               | turvise PU-lastik/polüuretaan (PU) |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> | -20°C kuni +60°C vahemik           |
| <b>Ratta diameeter</b>                | 200mm                              |
| <b>Kandevõime</b>                     | 800kg                              |
| <b>Kogukõrgus</b>                     | 245mm                              |
| <b>Turvise laius</b>                  | 50mm                               |
| <b>Ratta rummu laius</b>              | 60mm                               |
| <b>Offset</b>                         | 55mm                               |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>          | 135x110mm                          |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>         | 105x84/76mm                        |
| <b>Pöörderaadius</b>                  | 195mm                              |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>           | M12                                |
| <b>Puksi diameeter</b>                | 20mm                               |
| <b>Ratta laager</b>                   | topelt kuullaager                  |
| <b>Kummi kõvadus</b>                  | 75° Shore A                        |

