

RATTAKOMPLEKT TPP47WC125N0N0B30



Toote SKU	TPP47WC125N0N0B30, TPP47WC125N0N0B30
EU toote vastavus	DIN EN 12532, DIN EN 12532
Seeria	N0N0, N0N0
Kinnitus	Plaatkinnitusega, Plaatkinnitusega
Pidur ja jooks	tagapiduriga, tagapiduriga
Ratta keskosa materjal	ratta keskosa polüamiid (PA), ratta keskosa polüamiid (PA)
Turvise materjal	turvis polüamiid (PA), turvis polüamiid (PA)
Soovituslik kasutustemperatuur	-40°C kuni +80°C, -40°C kuni +80°C vahemik
Ratta diameeter	125mm, 125mm
Kandevõime	200kg, 200kg
Kogukõrgus	155mm, 155mm
Turvise laius	38mm, 38mm
Ratta rummu laius	50mm, 50mm
Offset	55mm, 55mm
Kinnitusplaadi mõõdud	135x110mm, 135x110mm
Kinnitusavade kaugused	105x84/76mm, 105x84/76mm
Pöörderaadius	154mm, 154mm
Ratta poldi läbimõõt	M10, M10
Puksi diameeter	10mm, 10mm
Ratta laager	kuullaager, kuullaager



RATTAKOMPLEKT TPP47WC125N0N0B30

