

## RATTAKOMPLEKT TPP58WC160P0P0P0N



|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Toote SKU</b>                                               | TPP58WC160P0P0P0N                |
| <b>EU toote vastavus</b>                                       | DIN EN 12532                     |
| <b>Seeria</b>                                                  | P0P0                             |
| <b>Kinnitus</b>                                                | Plaatkinnitusega                 |
| <b>Pidur ja jooks</b>                                          | tagapiduriga                     |
| <b>Ratta keskosa materjal</b>                                  | ratta keskosa polüpropüleen (PP) |
| <b>Turvise materjal</b>                                        | turvise polüpropüleen (PP)       |
| <b>Soovituslik kasutustemperatuur</b> -20°C kuni +60°C vahemik |                                  |
| <b>Ratta diameeter</b>                                         | 160mm                            |
| <b>Kandevõime</b>                                              | 250kg                            |
| <b>Kogukõrgus</b>                                              | 195mm                            |
| <b>Turvise laius</b>                                           | 50mm                             |
| <b>Ratta rummu laius</b>                                       | 59mm                             |
| <b>Offset</b>                                                  | 55mm                             |
| <b>Kinnitusplaadi mõõdud</b>                                   | 135x110mm                        |
| <b>Kinnitusavade kaugused</b>                                  | 105x84/76mm                      |
| <b>Pöörderaadius</b>                                           | 165mm                            |
| <b>Ratta poldi läbimõõt</b>                                    | M12                              |
| <b>Puksi diameeter</b>                                         | 20mm                             |
| <b>Kaal</b>                                                    | 1.97kg                           |
| <b>Ratta laager</b>                                            | liuglaager                       |

